

HOMOGENEOUS
COMPACT VINYL

Contract Plus

CERTYFIKACJA I KLASYFIKACJA	NORMY	Contract Plus
Typ podłogi	EN 649	Homogeniczna wykładzina winylowa
CE certyfikat	EN 14041	tak
Klasyfikacja	EN 685	Do obiektów komercyjnych: 34 Do obiektów przemysłowych: 43
ISO		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
CERTYFIKACJA I KLASYFIKACJA	NORMY	Contract Plus
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2,0 mm
PUR		tak
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm
Waga całkowita/m ²	EN 430	3150 g/m ²
Forma dostawy	EN 426	rolki ok. 23 mb x 200 cm
CERTYFIKACJA I KLASYFIKACJA	NORMY	Contract Plus
Stabilność wymiarów	EN 434	≤ 0,40 % (rolki)
Ognioodporność	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasa Bfl s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Atest morski	IMO FTPS Part 5 and 2 IMO Res. A653	
Odproność na ścieranie	EN 660-2	Grupa P: ≤4,0 mm ³
Utrata objętości		
Wgniecenie resztkowe	EN 433	ok. 0,04 mm
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN 425	Odpowiedni
Całkowita emisja VOC	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days)
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiedni, max. 27 °C
Przewodzenie ciepłe	EN 12667	ok. 0,01 m ² K/W
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra odporność
Ochrona przeciw bakteriom	ISO 846:Część C	Nie powoduje wzrostu
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Wytrzymałość spoin	EN 684	Średnia wartość ≤ 240 N/50 mm Indywidualna wartość ≤ 180 N/50 mm
Kolorystyka		24

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (01/12).