

Wykładziny Homogeniczne Grupa PLUS

Contract Plus
Standard Plus
Somplan Plus
Vidas Plus

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne czyszczenie pomieszczeń codziennego użytku zmierza w kierunku ograniczenia stosowania metod czyszczenia na mokro i zastąpienia ich technikami czyszczenia na sucho. Przykładem może być używanie zaimpregnowanych mopów oraz stosowanie odpowiednich maszyn czyszczących. Dla personelu sprząającego oznacza to bardziej efektywną i łatwiejszą pracę. Zmniejsza to również negatywny wpływ na środowisko, ponieważ pozwala stosować mniej chemicznych środków i zużywać mniej wody.

Wskazówki ogólne

Wykładzina posiada poliuretanową powłokę PUR, która pozwala na ochronę powierzchni na czas montażu. Po instalacji podłogę należy zaakrylować warstwą polimeru. Podłogi należy czyścić regularnie, jest to bardziej opłacalne gruntowne czyszczenie.

Należy zawsze dokładnie przestrzegać instrukcji producenta dotyczących dozowania środków czyszczących.

Plamy należy natychmiast zetrzeć z wykładziny ponieważ mogą one uszkodzić jej powierzchnię.

Niektóre rozpuszczalniki uszkadzają wykładziny elastyczne.

Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i innych sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.

Wszystkie nogi krzeseł i stołów powinny być wyposażone w dobrej jakości zabezpieczenia plastikowe.

Nie zaleca się stosowania filcowych podkładek we wnętrzach użyteczności publicznej. Preferowane jest twarde tworzywo sztuczne.

Należy pamiętać o tym, że wykładziny w jasnych kolorach wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Maty wejściowe

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można tego uniknąć, stosując skuteczną matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza nakłady na czyszczenie i konserwację wykładzin.

Codziennie czyszczenie



Wycieranie mopem na sucho

Usunąć kurz i brud za pomocą mopa suchego lub zaimpregnowanego.

LUB

Wycieranie mopem na mokro

Używać mopa zwilżonego wodą lub roztworem detergentu. Bezwzględnie należy nie dopuścić do tego, aby w wyniku takiego czyszczenia woda pozostawała na powierzchni wykładziny lub tworzyła cienką warstwę.



Czyszczenie maszynowe

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy delikatnie czyścić wykładzinę maszyną szorująco-suszącą i szczotkami o średniej twardości lub czerwoną tarczą czyszczącą.

Chemiczne środki czystości: Jeśli konieczne jest czyszczenie na mokro, należy używać neutralnego środka do czyszczenia podłóg.



Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast.

Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białej/czerwonej tarczy nylonowej i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników).

Plamę ścierać ruchem od zewnątrz do wewnątrz. Następnie zmyć czystą wodą.

Czyszczenie okresowe



Czyszczenie metodą "spray"

W celu regeneracji miejsc o większym zużyciu, ciągów komunikacyjnych i zarysowań należy stosować spray regenerujący z zawartością polimerów. W takim przypadku należy koniecznie przestrzegać instrukcji producenta chemicznych systemów konserwacji.



Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro

Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą ciężkiej jednotarczowej maszyny szorującej i czerwonego pędzla. Zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Odczekać do wyschnięcia podłogi.

Jeżeli wykładzina jest bardzo zużyta i nie spełnia wymogów estetycznych

można ją pokryć ponownie warstwą polimerów

W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett, który udzieli dalszych informacji.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w związku ze stałym ulepszaniem produktów.

PUR

Łatwiejsza i tańsza konserwacja
Produkty z grupy Plus oferują dobrą jakość w atrakcyjnej cenie.
Aby konserwacja była łatwiejsza i tańsza, powierzchnia tych wykładzin winylowych jest zabezpieczona poliuretanem PUR.
Łatwiejsze czyszczenie oznacza oszczędności w kosztach konserwacji w porównaniu z materiałami niezabezpieczonymi.
Czyszczenie wstępne
W czasie montażu zawsze zabezpieczać wykładzinę grubym papierem lub twardą tekturą.
Po zamontowaniu zaleca się czyszczenie wstępne: odkurzyć, zamieść lub wytrzeć mopem na mokro w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń.
Duże powierzchnie czyścić maszyną szorująco-suszącą



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE