

Aquarelle Floor



DANE TECHNICZNE	NORMY	Aquarell Floor
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685) Komercyjna	Klasy: 31
Typ wykładziny	ISO 10582	Typ I
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	1.50mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	0.35mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2400 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	Top Clean XP™
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	Średnia wartość zmierzona ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10mm
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN 424	≤ 8mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f s1
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.3
Wytrzymałość spoin (N/50mm)	EN 684	Średnia wartość ≥ 240 N/50mm Indywidualna wartość ≥ 180 N/50mm
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815 EN 1081	< 2kV
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	-
Odporność przeciw grzybom i bakteriom	IOS 846: Część C	-
Przewodzenie ciepłe	EN ISO 10456	0.02m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia - max. 27°C
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426)	Rolki: 20mb x 2m 23mb x 3m
Kolory		24 wzory 2m, 5 wzorów 3m



According to European
Classification ISO 10874 (EN 685)

Stan na Październik 2016. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.