

POLYSAFE ECOMAX

- Produkt zawiera 25% materiału z recyklingu
- W pełni zgodny z HSE-36+ Pendulum Wet Test
- Kolorowy kwarc i cząstki węgla krzemu poprawiają przyczepność i bezpieczeństwo podczas stania

SPECYFIKACJA

	2.0mm		2m x 20m = 40m ²		3350g/m ²
	EN 13845 ASTM F1303				
	TRUDNOPALNOŚĆ EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1 ASTM E648 Klasa 1				
	ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ EN 13845 Esf RRL Pendulum Test ≥36 (wet test- 4S Rubber/Silder 96) AS/NZS 4586 R10				
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE EN 13845 50,000 cykli		VOC EMISSION AgBB VOC test: Pass		
	BAKTERIOSTAT Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.				
	POŁOGA PRZYJAZA DLA ŚRODOWISKA Polysafe Ecomax osiąga ocenę w BRE Global Environmental Generalic A+ Wykładzina jest możliwa do przeznaczenia w 100% do recyklingu i zawiera 25% materiału z recyklingu. Utylizowane przez Recofloor Scheme				
	ANTYELEKTROSTATYKA EN 1815 ≤ 2kV		ODPORNOŚĆ CHEMICZNA Dobra odporność chemiczna		
	ZASTOSOWANIE Polysafe Ecomax jest idealny do zastosowania w miejscach mokrych, gdzie opór poślizgu jest ważnym czynnikiem. Typowe obszary obejmuje: przychodnie, pralnie, pokoje, domy opieki, łazienki, bay, obszary, gdzie przygotowywana jest żywność, kuchnie, stołówki				
	Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.				



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM
WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING



POLYFLOR
POLYSAFE[™]
ECOMAX

SAFETY FLOORING

PERFORMANCE AND
PROPERTIES

SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLYFLOR
COVERING THE WORLD