

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



- Zamieść posadzkę za pomocą miotły, mopa lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w celu usunięcia gruzu i piachu
- Nanieść roztwór alkalicznego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na czas niezbędny do zajścia reakcji środka z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 165 rpm wyposażonego w obrotową szczotkę szorującą lub, w razie potrzeby, w nasadkę szorującą, wyszorować dokładnie posadzkę i zebrać szlam. Wyplukać dokładnie posadzkę czystą, ciepłą wodą i zebrać ją za pomocą odkurzacza wodnego. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Uwaga 1): małe powierzchnie, na których nie można pracować urządzeniem szorującym, należy wyszorować szczotką ryżową stosując odkurzacz wodny lub mop i wiadro.
- Uwaga 2): w przypadku ciężkich zabrudzeń może być koniecznym rozcieńczenie środka czyszczącego w większych proporcjach niż zalecane przez producenta
- Uwaga 3): w przypadku wykładziny Polysafe Hydro, nasadkę szorującą należy zastąpić obrotową szczotką szorującą lub zastosować urządzenie szorujące typu cylindrycznego.



-Częstotliwość każdej z podanych niżej czynności zależy od rodzaju i natężenia ruchu.

STANDARDOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POSADZKI

- Zamieść posadzkę za pomocą miotły, mopa lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń.
- Regularnie czyścić miejscowo mopem. Trudne do usunięcia czarne ślady można usunąć używając środkowego dysku nasadki szorującej oraz niewielkiej ilości nierozcieńczonego alkalicznego środka czyszczącego. Dysk należy umieścić pod podeszwą buta i pocierać nim brudne miejsce (zapewnia to większy nacisk). Czyszczone miejsce należy wypłukać czystą, ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Nanieść roztwór neutralnego lub alkalicznego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na czas niezbędny do zajścia reakcji środka z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 165 rpm wyposażonego w obrotową szczotkę szorującą lub, w razie potrzeby, w nasadkę szorującą, wyszorować dokładnie posadzkę i zebrać szlam za pomocą odkurzacza wodnego. Wyplukać dokładnie posadzkę czystą, ciepłą wodą i zebrać ją za pomocą odkurzacza wodnego. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

POLYSAFE HYDRO

- Zamieść posadzkę za pomocą miotły, mopa lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń.
- Regularnie szorować miejscowo szczotką ryżową
- Nanieść roztwór neutralnego lub alkalicznego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na czas niezbędny do zajścia reakcji środka z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 165 rpm wyposażonego w szczotkę szczecinową lub urządzenia cylindrycznego albo szczotki ryżowej wyszorować dokładnie posadzkę i zebrać szlam za pomocą odkurzacza wodnego. Wyplukać dokładnie posadzkę czystą, ciepłą wodą i zebrać ją za pomocą odkurzacza wodnego. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.



-Na wykładziny z grupy Polysafe nie należy stosować środka ochronnego lub środka utrzymującego czystość zawierającego pastę, gdyż może to w negatywny sposób oddziaływać na ich właściwości antypoślizgowe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.



- Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny.
- REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE O DUŻYM NATĘŻENIU.**

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING



2006

POLYFLOR
POLYSAFE

SAFETY FLOORING

POLYSAFE STANDARD

VOGUE ULTRA

STRATA

ULTIMA

HYDRO

POLYFLOR
COVERING THE WORLD