



# Reinigungs- und Pflegeanweisung Tarkett Aquarelle Wall HFS

Reinigungs- und Pflegeanweisung für Boden- und Wandbeläge im Nassraum

## Allgemeine Hinweise

Die **Temperatur** im Badezimmer sollte mindestens 20°C betragen. Dies ist nicht nur angenehm warm, sondern reguliert auch gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit. Gewährleistet wird dies zum Beispiel durch die Installation beheizbarer Handtuchhalter, dank derer Sie darüber hinaus stets in den Genuss eines warmen Handtuchs kommen.

Die **Belüftung** Ihres Badezimmers spielt eine wesentliche Rolle. Die einströmende Frischluft sorgt vor allem für das richtige Maß an Entfeuchtung. Die Badezimmertür sollte mit einem Belüftungsschlitz versehen sein. Sollte sich die natürliche Belüftung als unzureichend erweisen, empfehlen wir Ihnen einen der im Fachhandel erhältlichen Ventilatoren, die sich meist problemlos in die meisten Luftschächte einbauen lassen.

**Reinigungschemikalien** sollten so mild wie möglich sein. Verwenden Sie stets Neutralreiniger mit einem pH-Wert zwischen 7 und 9. Beachten Sie bitte die Dosierungshinweise des jeweiligen Herstellers. Rückstände von **Klebern** auf elastischen Wand- und Bodenbelägen lassen sich mit Terpentineinsatz und einem weißen Nylontuch entfernen. Bei frischen Kleberrückständen nehmen Sie bitte warmes Wasser und etwas Spülmittel.

**Staub- und Schmutzpartikel** können den Boden nicht verkratzen, wenn sie gar nicht in die Wohnung gelangen. Wir empfehlen Ihnen, Schmutzstopper und Fußmatten vor den Eingang zu legen.

## Pflegehinweise

Verwenden Sie nach dem Duschen einen Abzieher, um das Wasser von den Wänden und vom Boden aufzuwischen. Somit lassen sich auch Seifenreste und Hautpartikel entfernen, in denen sich andernfalls leicht Schimmel bilden kann.

## **ACHTUNG:**

Den Abzieher nicht mit der Gummileiste auf den Boden stellen, da es ansonsten leicht zu Verfärbungen des Bodenbelags kommen kann.

Öffnen Sie die Fenster und Türen, um eine optimale Belüftung Ihres Badezimmers zu gewährleisten.

Ein weiches Tuch oder ein Schwamm, Wasser und eventuell etwas Spülmittel ist alles, was Sie bei der Reinigung der Wandbeläge benötigen. Verwenden Sie nötigenfalls eine Bürste.

## Regelmäßige Reinigung

Die gründliche Reinigung der Wand- und Bodenbeläge empfiehlt sich mindestens einmal im Monat. Verteilen Sie das Reinigungsmittel mit einem Schwamm auf der Oberfläche und lassen es 10-15 Minuten einwirken. Beginnen Sie dann mit der Reinigung und wischen mit klarem Wasser nach.

Weißer Flecken auf der Oberfläche werden oft durch die Kalkrückstände verursacht. Diese entfernen Sie mit einem der herkömmlichen und in jedem Supermarkt erhältlichen Kalkentferner. Beachten Sie hier bitte die Anweisungen des jeweiligen Herstellers.

Verwenden Sie keine Scheuermittel. Hartnäckige Seifen-, Kalk- oder Kesselsteinrückstände lassen sich mit dem weißen Nylon-Reinigungstuch von Scotch Brite, einer Bürste oder ähnlichem entfernen.

Überprüfen Sie stets den Abfluss. Ein verstopfter Abfluss verhindert den normalen Ablauf des Wassers. Undichte Stellen und teure Reparaturen sind häufig die Folge. Bei der Verwendung eines Abflussreinigers befolgen Sie bitte die Anleitungen des jeweiligen Herstellers. Zu Ihrer Arbeitserleichterung empfehlen wir Ihnen, Gummihandschuhe zu tragen und den Pfropfen mit einer Häkelnadel zu entfernen.

Je nach farblicher Gestaltung und Beanspruchung Ihres Badezimmers empfiehlt sich, die Häufigkeit der Reinigung zu variieren.

### **Fleckenbehandlung**

Je schneller Flecken behandelt werden, desto einfacher lassen sie sich entfernen. Wischen Sie nach der Behandlung stets mit Wasser nach. Durch Schuhsolenabrieb verursachte Streifen lassen sich mit einem weißen Nylontuch von Scotch Brite entfernen.

### **Zu vermeiden**

Elastische Bodenbeläge sind empfindlich gegenüber Benzin, Toluol, Azeton, Lösungsmitteln auf Basis von Terchlorkohlenwasserstoffen, Verdünnern auf Zellulosebasis, Ölwachsen und scharfen Scheuermitteln.

Das Aufstellen von Gegenständen mit Gummirollen oder -füßen über einen längeren Zeitraum. Das Gummi kann leicht zu Verfärbungen führen.

Untergestelle und Füße von Möbeln hinterlassen oft permanente Abdrücke auf Ihrem Bodenbelag.

### **Fleckentabelle:**

<b>Fleck</b>	<b>Fleckentferner</b>
Obst, Saft, Sahne, Erfrischungsgetränk, Bier, Wein	Synthetisches Reinigungsmittel
Kohlepapier, Tinte, Matrize, Kugelschreiber, Lippenstift	Terpentinersatz
Schokolade, Kaffee, Tee, Teer, Fett, Öl, Schuhsolenabrieb, Schuhcreme	Synthetisches Reinigungsmittel,
Blut	Kaltes Wasser und Salmiakgeist
Urin, Erbrochenes, Exkremete	Synthetisches Reinigungsmittel
Rost	Synthetisches Reinigungsmittel

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden oder gleich bleiben.

Stand: August 2011



[www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

**Deutschland:** Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal, Tel. : +49 (0) 6233/81-0, Fax : +49 (0) 6233/81-1286  
**Schweiz:** Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal, Tel. : +41 (0) 43 233 79 24, Fax : +41 (0) 43 233 79 25  
**Österreich:** Kreitnergasse 5, A-1160 Wien, Tel. : +43 (0) 14788062, Fax : +43 (0) 14788061

E-Mail : [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)

